



ALUSEGURIT PUERTAS

P.I. 2 de Octubre, C/ Bernand Vicent M4-P4
18320 Santa Fe (Granada)

2010

EN 14351-1

ALUSEGURIT ROTURA

PUERTA PEATONAL EXTERIOR de ALUMINIO CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, de 1/2 hojas,
con o sin fijo, con PANEL DECORATIVO
y/o acristalamiento 3+3/6/4, de apertura interior,
para uso en lugares domésticos y públicos.

Permeabilidad al aire: NPD (Prestación No Determinada)

Estanqueidad al agua: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al viento: NPD (Prestación No Determinada)

Coefficiente de transmitancia térmica: 3,3 W/m²k

Factor de atenuación acústica: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al impacto: Clase 1C3/2B2



ALUSEGURIT PUERTAS

P.I. 2 de Octubre, C/ Bernand Vicent M4-P4
18320 Santa Fe (Granada)

2010

EN 14351-1

ALUSEGURIT ROTURA BLINDADA

PUERTA PEATONAL EXTERIOR de ALUMINIO
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, de 1/2 hojas,
con o sin fijo, con PANEL BLINDADO
y/o acristalamiento 3+3/6/4, de apertura interior,
para uso en lugares domésticos y públicos.

Permeabilidad al aire: NPD (Prestación No Determinada)

Estanqueidad al agua: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al viento: NPD (Prestación No Determinada)

Coefficiente de transmitancia térmica: 3,3 W/m²k

Factor de atenuación acústica: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al impacto: Clase 1C3/2B2



ALUSEGURIT PUERTAS

P.I. 2 de Octubre, C/ Bernand Vicent M4-P4
18320 Santa Fe (Granada)

2010

EN 14351-1

ALUSEGURIT ROTURA CON DUELAS

PUERTA PEATONAL EXTERIOR en ALUMINIO
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, de 1/2 hojas,
con o sin fijo, con PANEL CON DUELAS, de apertura interior,
para uso en lugares domésticos y públicos.

Permeabilidad al aire: NPD (Prestación No Determinada)

Estanqueidad al agua: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al viento: NPD (Prestación No Determinada)

Coefficiente de transmitancia térmica: 3,3 W/m²k

Factor de atenuación acústica: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al impacto: Clase 1C3/2B2



ALUSEGURIT PUERTAS

P.I. 2 de Octubre, C/ Bernand Vicent M4-P4
18320 Santa Fe (Granada)

2010

EN 14351-1

ALUSEGURIT SIN ROTURA

PUERTA PEATONAL EXTERIOR en ALUMINIO,
de 1/2 hojas, con o sin fijo, con PANEL DECORATIVO
y/o acristalamiento 3+3/6/4,
de apertura interior,
para uso en lugares domésticos y públicos.

Permeabilidad al aire: NPD (Prestación No Determinada)

Estanqueidad al agua: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al viento: NPD (Prestación No Determinada)

Coefficiente de transmitancia térmica: 3,3 W/m²k

Factor de atenuación acústica: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al impacto: Clase 1C3/2B2



ALUSEGURIT PUERTAS

P.I. 2 de Octubre, C/ Bernand Vicent M4-P4
18320 Santa Fe (Granada)

2010

EN 14351-1

ALUSEGURIT SIN ROTURA BLINDADA

PUERTA PEATONAL EXTERIOR en ALUMINIO,
de 1/2 hojas, con o sin fijo, con PANEL BLINDADO,
y/o acristalamiento 3+3/6/4,
de apertura interior,
para uso en lugares domésticos y públicos.

Permeabilidad al aire: NPD (Prestación No Determinada)

Estanqueidad al agua: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al viento: NPD (Prestación No Determinada)

Coefficiente de transmitancia térmica: 3,3 W/m²k

Factor de atenuación acústica: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al impacto: Clase 1C3/2B2



ALUSEGURIT PUERTAS

P.I. 2 de Octubre, C/ Bernand Vicent M4-P4
18320 Santa Fe (Granada)

2010

EN 14351-1

ALUSEGURIT SIN ROTURA CON DUELAS

PUERTA PEATONAL EXTERIOR en ALUMINIO,
de 1/2 hojas, con o sin fijo, con PANEL CON DUELAS,
de apertura interior,
para uso en lugares domésticos y públicos.

Permeabilidad al aire: NPD (Prestación No Determinada)

Estanqueidad al agua: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al viento: NPD (Prestación No Determinada)

Coefficiente de transmitancia térmica: 3,3 W/m²k

Factor de atenuación acústica: NPD (Prestación No Determinada)

Resistencia al impacto: Clase 1C3/2B2